

Кумулятивные заряды с максимальной рабочей температурой до 150° С

Тип заряда	Масса ВВ, г	Глубина пробития по API RP 19B, (мм.)	Диаметр отверстия по API RP 19B, (мм.)	Глубина пробития по ТУ, (мм.)	Диаметр отверстия по ТУ, (мм.)
Кумулятивные заряды для корпусных ПС однократного применения ПКО					
ЗПК38-АТ-М-03	3,5			270	5,5
ЗПК50-АТ-М-03	5,5	608	5,56	610	5,5
ЗПК50-АТ-М-10	6,5	154	12,27	155	12,0
ЗПК63-АТ-М-03	11,5	636	7,97	630	8,0
ЗПК63-АТ-М-04	11,5	753	7,69	750	8,0
ЗПК63-АТ-М-10	14,0	249	19,93	250	19,0
ЗПК73-АТ-М-01	18,0			650	12,0
ЗПК73-АТ-М-02	19,0	319	20,83	320	21,0
ЗПК73-АТ-М-04	18,0	785	9,43	780	10,0
ЗПК73-АТ-М-07	17,7			350	15,5
ЗПК89-АТ-М-01	31,7			650	14,5
ЗПК89-АТ-М-03	27,7	1025	11,07	1000	11,0
ЗПК89-АТ-М-04	27,5	1284	9,79	1300	10,0
ЗПК89-АТ-М-07	29,7			360	18,0
ЗПК89-АТ-М-09	27,2	356	18,69	360	19,0
ЗПК89-АТ-М-10	22,5	262	23,42	260	23,5
ЗПК89-АТ-М-11	27,7	151	23,50	150	25,0
ЗПК102-АТ-М-03	28,0	1245	12,28	1250	12,0
ЗПК102-АТ-М-04	28,0	1400	9,70	1400	10,0
ЗПК102-АТ-М-07	28,0			360	18,0
ЗПК102-АТ-М-09	27,2	366	18,93	370	19,0
ЗПК102-АТ-М-10	27,5	175	22,35	200	23,0
ЗПК114-АТ-М-01	29,0			1000	12,7
ЗПК114-АТ-М-03	32,5	1348	12,50	1350	12,0
ЗПК114-АТ-М-04	32,7	1620	10,78	1600	11,0
ЗПК114-АТ-М-07	28,0			360	18,0
ЗПК114-АТ-М-09	27,2			440	19,7
ЗПК114-АТ-М-10	27,5	189	23,92	200	24,0
ЗПК114-АТ-М-11	27,5			150	24,5
SKIF-C-63-01	11,5			425	7,0
SKIF-M-63-01	15,0			220	14,5
SKIF-C-73-01	19,0			550	10,0
SKIF-M-73-01	20,0			300	16,0
SKIF-C-Y01	27,5			800	11,0
SKIF-M-Y01	27,0			320	18,0
Кумулятивные заряды для корпусных ПС однократного применения SKIF					
SKIF-AT-27-DP	28,7			1050	11,5
SKIF-AT-27-SDP	31,5			1350	11,2
SKIF-AT-27-GH	22,7			420	18,0
SKIF-AT-27-BH	28,7			270	24,0
SKIF-AT-34-DP	30,7			1150	11,5
SKIF-AT-34-SDP	32,7			1450	11,5
SKIF-AT-34-GH	34,0			450	18,0
SKIF-AT-34-BH	34,0			250	24,5
SKIF-AT-36-DP	34,2			1200	11,5
SKIF-AT-36-SDP	34,2			1650	11,0
SKIF-AT-36-GH	36,0			450	18,5
SKIF-AT-36-BH	36,0			285	24,0
Кумулятивные заряды для бескорпусных ПС однократного применения ПКО					
ZPK43-AT (Link)	9,7	510	6,31	500	5,5
ZPK54-AT (Link)	12,7	761	8,55	700	6,5
ZPK43-AT (Strip)	9,7	518	6,73	500	5,5
ZPK54-AT (Strip)	12,7	659	8,47	700	6,5

Кумулятивные заряды с максимальной рабочей температурой до 204° С

Тип заряда	Масса ВВ, г	Глубина пробития по API RP 19B, мм	Диаметр отверстия по API RP 19B, мм	Глубина пробития по ТУ, мм	Диаметр отверстия по ТУ, мм
ЗПК38-АТ-М-03 Т	3,5	257	5,62	270	5,5
ЗПК50-АТ-М-03 Т	5,5	645	6,12	640	6,0
ЗПК50-АТ-М-10 Т	6,5			155	12,0
ЗПК73-АТ-М-02 Т	18,2	279	20,68	280	21,0
ЗПК73-АТ-М-04 Т	18,0	896	11,24	850	11,0
ЗПК73-АТ-М-07 Т	17,7			360	16,5
ЗПК89-АТ-М-01 Т	32,5	638	13,77	650	15,0
ЗПК89-АТ-М-03 Т	29,0			1050	11,0
ЗПК89-АТ-М-04 Т	28,0	1226	10,12	1300	10,0
ЗПК89-АТ-М-07 Т	29,7			370	18,5
ЗПК89-АТ-М-10 Т	22,5	197	20,24	270	24,0
ЗПК102-АТ-М-03Т	28,0			1300	12,3
ЗПК102-АТ-М-04Т	28,0	1712	11,15	1450	10,0
ЗПК102-АТ-М-07Т	27,5			370	18,5
ЗПК102-АТ-М-09Т	27,2			370	19,0
ЗПК102-АТ-М-10Т	27,5			220	25,0
ЗПК114-АТ-М-01Т	29,0			1000	12,7
ЗПК114-АТ-М-03Т	32,5			1350	12,0
ЗПК114-АТ-М-04Т	35,5	1813	11,60	1600	11,0
ЗПК114-АТ-М-07Т	27,5			370	18,5
ЗПК114-АТ-М-09Т	27,5			450	23,0
ЗПК114-АТ-М-10Т	28,5	246	24,33	250	25,0
ЗПК114-АТ-М-11Т	27,5			150	24,5
SKIF-АТ-27-DP Т	28,7			1050	11,5
SKIF-АТ-27-SDP Т	31,5	1511	11,20	1350	11,2
SKIF-АТ-27-GH Т	22,7			420	18,0
SKIF-АТ-27-BH Т	28,7			270	24,0
SKIF-АТ-34-DP Т	30,7			1150	11,5
SKIF-АТ-34-SDP Т	32,7			1450	11,5
SKIF-АТ-34-GH Т	34,0			450	18,0
SKIF-АТ-34-BH Т	34,0			250	24,5
SKIF-АТ-36-DP Т	34,2			1200	11,5
SKIF-АТ-36-SDP Т	34,2	1879	11,67	1650	11,0
SKIF-АТ-36-GH Т	36,0			450	18,5
SKIF-АТ-36-BH Т	36,0	280	24,50	285	24,0