

Кумулятивные заряды с максимальной рабочей температурой до 204° С

Тип заряда	Масса ВВ, г	Глубина пробития по API RP 19B, мм	Диаметр отверстия по API RP 19B, мм	Глубина пробития по ТУ, мм	Диаметр отверстия по ТУ, мм
ЗПК38-АТ-М-03 Т	3,5	257	5,62	270	5,5
ЗПК50-АТ-М-03 Т	5,5	645	6,12	640	6,0
ЗПК50-АТ-М-10 Т	6,5			155	12,0
ЗПК73-АТ-М-02 Т	18,2	279	20,68	280	21,0
ЗПК73-АТ-М-04 Т	18,0	896	11,24	850	11,0
ЗПК73-АТ-М-07 Т	17,7			360	16,5
ЗПК89-АТ-М-01 Т	32,5	638	13,77	650	15,0
ЗПК89-АТ-М-03 Т	29,0			1050	11,0
ЗПК89-АТ-М-04 Т	28,0	1226	10,12	1300	10,0
ЗПК89-АТ-М-07 Т	29,7			370	18,5
ЗПК89-АТ-М-10 Т	22,5	197	20,24	270	24,0
ЗПК102-АТ-М-03Т	28,0			1300	12,3
ЗПК102-АТ-М-04Т	28,0	1712	11,15	1450	10,0
ЗПК102-АТ-М-07 Т	27,5			370	18,5
ЗПК102-АТ-М-09 Т	27,2			370	19,0
ЗПК102-АТ-М-10Т	27,5			220	25,0
ЗПК114-АТ-М-01Т	29,0			1000	12,7
ЗПК114-АТ-М-03Т	32,5			1350	12,0
ЗПК114-АТ-М-04 Т	35,5	1813	11,60	1600	11,0
ЗПК114-АТ-М-07 Т	27,5			370	18,5
ЗПК114-АТ-М-09Т	27,5			450	23,0
ЗПК114-АТ-М-10Т	28,5	246	24,33	250	25,0
ЗПК114-АТ-М-11Т	27,5			150	24,5
SKIF-АТ-27-DP Т	28,7			1050	11,5
SKIF-АТ-27-SDP Т	31,5	1511	11,20	1350	11,2
SKIF-АТ-27-GH Т	22,7			420	18,0
SKIF-АТ-27-BH Т	28,7			270	24,0
SKIF-АТ-34-DP Т	30,7			1150	11,5
SKIF-АТ-34-SDP Т	32,7			1450	11,5
SKIF-АТ-34-GH Т	34,0			450	18,0
SKIF-АТ-34-BH Т	34,0			250	24,5
SKIF-АТ-36-DP Т	34,2			1200	11,5
SKIF-АТ-36-SDP Т	34,2	1879	11,67	1650	11,0
SKIF-АТ-36-GH Т	36,0			450	18,5
SKIF-АТ-36-BH Т	36,0	280	24,50	285	24,0